

МАШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОГРУЗОЧНАЯ ДМЭ-320МУП

Машина универсальная погрузочная ДМЭ-320МУП предназначена для погрузочных операций посредством загрузки или копания грунта, а так же для механизированной очистки дорог, улиц, тротуаров и производственных территорий от песка, мусора и снега.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель
Тип	Машина универсальная погрузочная
Базовый трактор	Беларус-320.4
Тяговый класс трактора	0,6
Номинальная мощность двигателя, кВт	26,5 + 2%
Грузоподъёмность погрузочного оборудования, кг	400
Номинальная вместимость ковша, м ³	0,25
Высота выгрузки, м	2,3
Ширина ковша, мм	1 100
Ширина дорожной щетки НО-86-010, мм, не более	1 800
Рабочая ширина щетки, при угле поворота 30°, мм, не менее	1 300
Ширина навесного отвала ДМЭ-320-02, мм	1 800 + 50
Ширина навесного отвала ДМЭ-320-03, мм	1 900 + 50
Рабочая ширина отвала, при угле поворота 30°, мм, не менее	1 600 + 50
Скорость технологическая, км/ч, не более	18
Скорость транспортная, км/ч, не более	25
Габаритные размеры с установленными отвалом и щеткой	
Длина, мм, не более	5 400
Ширина, мм, не более	1 900
Высота, мм не более	2 320